



CLF Odin

Outdoor Zoom Par







ODIN je jedinečný zoomovací PAR reflektor, v ktorom je spojené vysoké IP65 krytie a veľký rozsah zoom-u. Je prvým LED PAR reflektorom na svete s pridaním LIME farby.

Pri použití Lime LED a RGB LED čipov sa dosahuje bohatá škála farieb od výrazných a sýtych až po jemné pastelové farby.

# ODIN jedinečný na trhu



Pridaním limetkovej farby sa vyplnia medzery medzi spektrom farieb červenej, zelenej a modrej. Zväčšuje sa farebné spektrum reflektora a dosiahnú sa čistejšie tóny bielej farby.

Vysoko výkonné LED diódy poskytujú vysoké hodnoty CRI indexu

Typické CLF telo reflektora ODIN kombinuje systém konvenčného chladenia (prúdením vzduchu) s ultra tichým inteligentným ventilátorom. Je to dokonalé riešenie pre aplikácie vyžadujúce nízku hlučnosť.

# CLF ODIN – Pridaná Hodnota



- Neexistuje nikdy výroba druhej verzie
- Osobité LED vlastnosti
- Osobitý design
- Kompaktný držiak reflektora
- Sýte farby
- Vysoký výkon
- Vynikajúci optický systém, ktorý zaručuje rovnomerné premietanie svetla a zobrazenie farby
- Vyvinuté pre náročné použitie v oblasti rental, TV a divadlo

# CLF ODIN – Pridaná Hodnota



- Použitie aj vo vonkajšom prostredí - IP65 krytie
- Rozsah zoom 11° - 50°
- RGBLime
- Rozsiahla škála bielej farby vďaka RGB+LIME miešania farieb
- Vysoké hodnoty CRI indexu
- Jednoduché pre používanie
- Menu s možnosťou nastavenie zámku
- Nastavenia sú automaticky ukladané do pamäte
- Super tichá prevádzka – dva tiché módy vhodné aj pre využitie v divadlách
- Príslušenstvo rovnaké ako používa YARA,P2, Hera



# Podrobný opis farieb a ich prínos



- S ODIN od CLF dosiahnete vysokú úroveň kontroly a flexibility pri výbere a úpravách presnosti farieb, špeciálne bielych odtieňov. CLF ODIN poskytuje presnú možnosť výberu a navolenia ideálneho odtieňa bielej. Teraz si vyberiete najpresnejšiu teplotu a sýtosť bez kompromisov.
- CLF ODIN vyprodukuje škálu farebných teplôt a odtieňov bielej – poskytujúc Vám široký výber možnosti nasvietenia bielou a ešte jej lepšiu kontrolu.
- V praxi táto široká škála možnosti znamená, že dokážete kontrolovať ODIN pre zameranie a precízne úpravy bodov bielej cez priesečník celej škály ANSI bielej, vyberajúc si z množstva možností nasvietenia bielou. Na jednej strane krivky si vyberáte z ultra-teplého plameňa sviečky a červenkastých plameňových odtieňov od 2000K po 2500K. Na druhom konci si môžete nastaviť maximálne chladné denné svetlo a modrastú/chladnú bielu v hranici 7000K až po 10000K.

# Skryté menu – vhodné pre rental



Špeciálnu zabudovanú funkciu “skryté menu” ocenia hlavne rentalisti, ktorí svoje reflektory prenajímajú aj menej skúseným zákazníkom. Vďaka tejto funkcii sú prístupné len jednoduchšie funkcie a tie zložitejšie sú uzamknuté. Tak napríklad na zariadení je možné predprogramovať 1 farbu a ostatné funkcie uzamknúť. Každý detail môže byť pred-programovaný.

# Technické špecifikácie



- **Rozmery:**
  - Rozmery: 253 x 203 x 398 mm
  - Hmotnosť: 6 kg
- **Napájanie:**
  - Vstupné napätie: 100 – 240 VAC 50/60Hz
  - Celková nominálna spotreba: 262W 1,2A
  - Pripojenie k zdroju napätia: PowerCON TRUE 1
- **LED:**
  - LED nastavenia: 12 x RGBL, LIME pre intenzívnejšie farby a viac odtienov bielej
  - CRI: vysoké CRI nad 90
  - Frekvencia stmievania: 600 – 10.000 Hz
- **Display:**
  - Display: CLF display ( napr. ako YARA, ARES atď.)
- **DMX:**
  - Ovládanie: DMX 512, W-DMX - možné, RDM
  - Kanály DMX: 6,8,9,13
  - DMX vstup a výstup : DMX 5 Pin konektor, na požiadanie možný 3 Pin jednoduchou výmenou konektora na doske
- **Dynamické efekty:**
  - Elektronické stmievanie: 0-100% lineárne (16 bit)
  - ZOOM: 11° - 50°
  - Strobe: náhodné strobo integrované
- **Krytie:**
  - IP krytie: IP65

**Informujte sa o Vašu nákupnú cenu u Vašeho predajcu.**

**Požiadajte ešte dnes o bezplatnú zápožičku tohto produktu a  
vyskúšajte si ho naživo.**

**Ďakujeme že ste si pozreli túto prezentáciu**

**[www.citylight.sk](http://www.citylight.sk)**

**[www.clf-lighting.com](http://www.clf-lighting.com)**